

Technisches Datenblatt

SWISSTAPE 3423 DSK

Produktbeschreibung:

Das SWISSTAPE 3423 DSK ist für die Verklebung und Kaschierung von Materialien wie bspw. Metall, Holz, Schäume, Kunststoffe, Papier und Pappe.



Produkteigenschaften

- erfüllt DIN 4108 Teil 7
- doppelseitig klebend (DSK)

Verpackungseinheit

- 60 mm 10 Rollen / Karton
- 100 mm 6 Rollen / Karton

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Silikonpapier	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat mit rechtwinkligem Gittergelege	
Klebstoffauftrag	180 g/m ² , 200 g/m ² , 230 g/m ²	DIN EN 1849-2
Rollenbreite	60 mm, 100 mm	
Rollenlänge	25 lfm	
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Lagerung	kühl und trocken	
Voraussetzung für die sichere Verklebung	Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.	

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

