

# Technisches Datenblatt

## SWISSTAPE 3530

### Produktbeschreibung:

Das besonders flexible SWISSTAPE 3530 ist für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen.



### Produkteigenschaften

- wasser- und luftdicht
- dehnbarer PE-Folienträger
- Verklebung gemäß DIN 4108 Teil 7

### Verpackungseinheit

50 mm	12 Rollen / Karton
60 mm	10 Rollen / Karton
100 mm	6 Rollen / Karton
150 mm	4 Rollen / Karton

### Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Gitterverstärkte PE-Folie	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat	
Klebstoffauftrag	200 g/m <sup>2</sup>	DIN EN 1849-2
Abdeckung	Silikonpapier	
Rollenbreite	50 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm	
Rollenlänge	25 lfm	
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Lagerung	kühl und trocken	

Voraussetzung für die sichere Verklebung: Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

