


Technisches Datenblatt

SWISSTAPE 3631 TPU

Produktbeschreibung:

Das diffusionsoffene SWISSTAPE 3631 TPU ist ideal für den Außenbereich. Es ist verschweißbar und eignet sich damit für den regsicheren Anschluss von TPU-Bahnen ans Traublech.



Produkteigenschaften

- enorme UV-Beständigkeit
- diffusionsoffener Polyurethan-Träger
- verschweißbar

Verpackungseinheit

60 mm 10 Rollen / Karton
 100 mm 6 Rollen / Karton

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	TPU-Folie mit Gittergelege	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat	
Klebstoffauftrag	230 g/m ²	DIN EN 1849-2
Abdeckung	Silikonpapier	
Rollenbreite	60 mm, 100 mm	
Rollenlänge	25 lfm	
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Lagerung	kühl und trocken	

Voraussetzung für die sichere Verklebung Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

