

Technisches Datenblatt

SWISSTAPE 3700 Bauzeitenabdichtung

Produktbeschreibung:

Die vollflächig selbstklebende, regensichere Bauzeitenabdichtung schützt die Holzelemente vor und während der Bauphase.



Produkteigenschaften

- rutschhemmend
- selbstklebend
- wasserdicht
- transluzent
- geteilter Liner bei 150 mm (bei Rollenbreite 300 mm)

Verpackungseinheit

300 mm 25 Rollen / Palette
 1550 mm 20 Rollen / Palette

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Polypropylenvlies mit Spezialbeschichtung	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat	
Abdeckung	Kunststoffliner	
Rollenbreite	300 mm (150/150), 1550 mm	
Rollenlänge	50 lfm	
Flächengewicht	200 g/m ²	DIN EN 1849-2
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
sd-Wert	6 m (± 1 m)	DIN EN 1931
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	DIN EN 1928
Brandklasse	Klasse E	
Freibewitterung	4 Monate	
Lagerung	kühl und trocken	
Voraussetzung für die sichere Verklebung	Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.	

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

