


Technisches Datenblatt

SWISSTAPE 3731

Produktbeschreibung:

Das SWISSTAPE 3731 ist für die Verklebung von geschlossenen Fassadenbahnen.



Produkteigenschaften

- wasser- und windabweisend
- schlagregendicht
- diffusionsoffener Träger

Verpackungseinheit

50 mm	12 Rollen / Karton
60 mm	10 Rollen / Karton
100 mm	6 Rollen / Karton
150 mm	4 Rollen / Karton

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Polypropylenvlies	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat	
Klebstoffauftrag	230 g/m ²	DIN EN 1849-2
Abdeckung	reißfester Kunststoffliner	
Rollenbreite	50 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm	
Rollenlänge	25 lfm	
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Lagerung	kühl und trocken	

Voraussetzung für die sichere Verklebung: Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

