


Technisches Datenblatt

SWISSTAPE 3736

Produktbeschreibung:

SWISSTAPE 3736 ist ein Fensteranschlussband für den Außenbereich. Der Spezial-Vlies-Verbund mit einem sd-Wert von 2 m ermöglicht einen luftdichten Anschluss zwischen Fenster und Mauerwerk.



Produkteigenschaften

- vollflächig klebend
- überputzbar
- geteilter Liner bei 15 mm
- diffusionsoffen
- schlagregendicht

Verpackungseinheit

75 mm	8 Rollen / Karton
100 mm	6 Rollen / Karton
150 mm	4 Rollen / Karton

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	diffusionsoffenes Spezialvlies	
Haftklebstoff	modifiziertes Dispersionsacrylat	
Klebstoffauftrag	260 g/m ²	DIN EN 1849-2
Abdeckung	Folienliner weiß	
Rollenbreite	75 mm, 100 mm, 150 mm	
Rollenlänge	25 lfm	
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
sd-Wert	2 m (± 1 m)	DIN EN 1931
UV-Beständigkeit	3 Monate	
Lagerung	kühl und trocken	

Voraussetzung für die sichere Verklebung: Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

